



80 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

COMPLETO ANTINCENDIO EN 469 PRO-19



Completo antincendio anti-statico VVF mod. PRO-19 composto da giaccone e copri-pantalone.

Realizzato con tessuto meta-aramidico Rip-Stop (anti-strappo) IOR (idro-oleo-repellente) antistatico da 220 gr/m² certificato **Oeko-tex®**. Composizione: 93% meta-aramidico, 5% para aramidico, 2% fibra antistatica.

Internamente coibentato tramite un compound trapuntato da 325 gr/m² in tessuto Preox 100%, con fodera in tessuto aramidico viscosa FR, completamente impermeabilizzato tramite una speciale membrana bicomponente PU/PTFE traspirante FR, cucita e termosaldata all'interno.

GIACCONE

Maniche a giro, collo alto modello "America" per alta protezione con alamaro para gola fermato con Velcro® F.R. Polsi elasticizzati con manicotto interno realizzato con maglia in tessuto ignifugo antistatico, alamaro stringi manica fermato da Velcro® F.R.; bordino fondo manica anti-assorbente in Kevlar siliconato al carbonio; chiusura anteriore tramite cerniera con catena da 9 mm. a sgancio rapido in ottone / NOMEX®, protetta internamente da sottofinta e da bandella esterna da 10 cm. chiusa da Velcro® F.R.

N. 2 tasche posizionate sul davanti chiuse con alette fermate da Velcro® F.R., n. 1 tasca porta radio posizionata sul petto lato sinistro, n. 1 alamaro porta torcia chiuso da velcro sul lato destro, n.1 tasca a filetto porta documenti chiusa da cerniera accessibile a giaccone chiuso e protetta da banda copri cerniera, n. 1 tasca interna bloccata con alamaro fermato con Velcro® F.R.

Il giaccone presenta un allungamento di circa 15 centimetri sul lato posteriore, in modo da garantire maggiore protezione all'operatore durante le attività di soccorso.

Il giaccone è fornito con n.2 bande riflettenti altezza 50 mm. a doppia colorazione giallo/grigie perforate e certificate F.R., posizionate sugli avambracci, sulla circonferenza toracica e fondo giaccone.

COPRI PANTALONE

Fianchi elasticizzati con fibbie stringi vita regolabili a sgancio rapido.

N. 2 tasche a soffietto applicate sui fianchi chiuse con alette fermate da Velcro® F.R. Bretelle regolabili elasticizzate. Patta anteriore con chiusura tramite lampo in ottone / NOMEX® protetta da patella fissata da Velcro® F.R. Raddoppio di tessuto in prossimità delle ginocchia. La parte posteriore del pantalone è stata prolungata di oltre 15 cm. per garantire maggior protezione alla zona renale.

Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.





80 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Fondo gamba con apertura a soffietto, chiusura tramite alamaro fissato con Velcro® F.R.; rivestimento interno in Kevlar siliconato al carbonio, anti-assorbente e anti-lacerazione per agevolare la vestizione anche con calzature indossate.

Il copri-pantalone è fornito con n.2 bande riflettenti altezza 50 mm. a doppia colorazione giallo/grigie perforate e certificate F.R., posizionate sul fondo pantalone.

Il completo è confezionato interamente con cucirini in NOMEX® e le cuciture principali vengono eseguite a due aghi.



Taglie disponibili: dalla S alla XXL (standard)

Peso del completo: 3,60 Kg. (per Taglia XL) = Giaccone Kg. 2,00 + Copri pantalone Kg. 1,60

Colori disponibili: Blu Navy, Arancione (su richiesta nei colori Rosso, Giallo)

Il capo è certificato: EN 469: 2007 livelli di protezione XF2 XR2 Y2 Z2

EN 1149-5 (anti-staticità)

DPI di III categoria

Prodotto/Col	ore Blu Navy	Arancione	Rosso	Giallo
Giaccone	80.0101.05	55 80.0101.056	80.0101.058	80.0101.057
Copri pantalo	one 80.0102.0 5	55 80.0102.052	80.0102.054	80.0102.053









Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.