



80 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Completo Avvicinamento 4 pezzi foderato ST 701



Completo realizzato in tessuto alluminizzato internamente foderato; composta da:

TUTA ST701 intera totalmente coibentata, realizzata con sacca posteriore per alloggiare il dispositivo di respirazione (autorespiratore). Apertura anteriore con doppia chiusura interna tramite sottofinta bloccata da Velcro® F.R, e da bandella di protezione chiusa a sua volta con Velcro® F.R. Collo alla coreana, maniche ad ampio giro. Apertura sul fondo pantalone chiusa da Velcro® F.R.

CAPPUCCIO S111 integrale coibentato con fodera in tessuto. Conforme per l'impiego con maschera pieno facciale e gruppo erogatore; dotato di visore panoramico (sostituibile) in Policarbonato dorato o trasparente da 4 mm. certificato EN 166 - EN 136; casco interno regolabile a norma EN 397. Con bretelle ascellari elasticizzate con chiusura regolabile a mezzo Velcro® F.R.
Taglie: Taglia unica.

CALZARI S151 internamente coibentati con fodera in tessuto. Suola in 100% para-aramidico rinforzata e chiusura sul retro tramite Velcro® F.R. Cuciture in filo di Kevlar®.
Taglie: Taglia unica.

GUANTO S50/35 anticalore a 5 dita. Dorso e manichetta in tessuto 100% alluminizzato SAFAL GREEN trapuntato con fodera in tessuto; palmo in tessuto 85% fibra para-aramidica 15% poliammide accoppiato a feltro 50% viscosa FR e 50% clorofibra. Cuciture con cucirini di Kevlar.
Taglie: Taglia unica (10).
Conformità: EN 420 - EN 388 (2 5 4 3 C X) - EN 407 (4 3 3 4 4 4)

Il completo viene fornito in un **borsone** in PVC nero oppure in valigia rigida a tenuta stagna (su richiesta).

Taglie disponibili: S / M / L / XL / XXL / 3XL

Completo realizzato in due possibili tessuti alluminizzati:

- SAFAL GREEN da 340 gr. (50% para-aramidico 50% Panox®), internamente coibentati con tessuto OXISTOP da 325 gr.: **cod. 80.0106.129^{SG+OXI}**
- SAFAL EVO da 460 gr. (70% para-aramidico 30% Twaron), con fodera in tessuto 100% cotone FR da 160 gr.: **cod. 80.0106.169^{SE}**

Conformità: **EN 11612: 2015 - DPI di III categoria**

Livello di protezione: **A1-B2-C4-D3-E3-F2**

