Lance multi portata QUADRAFOG

TASK FORCE TIPS®
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

Lance QUADRAFOG a larga gamma di portate; pressione di lavoro da 3 a 40 bar.

Realizzata in alluminio anodizzato duro e in materiale plastico ultra resistente.
Valvola di intercettazione a sfera, realizzata in acciaio inossidabile con guarnizioni di tenuta autolubrificanti di facile sostituzione. Impugnatura a pistola con lavorazione antisdrucciolo montata sotto la valvola. Selettore di getto pieno (centrale), nebulizzato (protegge l'operatore riducendo notevolmente la temperatura) e frazionato; posizione di spurgo selezionabile senza bloccare il flusso d'acqua. Manutenzione minima.

CARATTERISTICHE E MODELLI DISPONIBILI :

Modello	Peso	Portata (l/min)	Pressione	Attacco	PN
QUADRAFOG ***DQ40***	1,0 kg	20 - 40 - 90 - 150	da 3/20 bar	1" (UNI 25)	16
QUADRAFOG ***DQ60***	1,0 kg	20 - 40 - 90 - 150 - 230	da 3/20 bar	1" (UNI 25)	16
QUADRAFOG ***FQ125P***	1,6 kg	110 - 230 - 360 - 470	da 3/20 bar	1,5" (UNI 45)	16
QUADRAFOG ***QF150 -HP***	1,0 kg	20 - 40 - 100 - 150	da 6/40 bar	1" (UNI 25)	40
QUADRAFOG ***QF235 -HP***	1,6 kg	20 - 40 - 90 - 150 - 235	da 6/40 bar	1" (UNI 25)	40

Adattatori schiuma bassa o media espansione disponibili su richiesta per ogni modello

Conformità : EN 15182 -2/4 tipo 3

GARANZIA 5 ANNI

Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.