NOTA INFORMATIVA DEL FABBRICANTE

ISTRUZIONI D'USO CARATTERISTICHE:

Questi indumenti sono Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Su di essi trovate la marcatura CE in quanto sono conformi ai requisiti prescritti dalla direttiva 89/686/CEE (in termini di ergonomia, di non nocività, di confort, d'aerazione, di flessibilità) e sucessive modifiche, relative ai Dispositivi di Protezione Individuale recepita con Decreto Legge 475/92.

MODELLO: **SAFTEX** Indumenti di protezione: **Tuta con cappuccio, guanti e visiera** Accessori: Elmetto PS54, Occhiali a mascherina PW21 Tessuto : Esterno PVC Fodera interna 100% COTONE	Categoria = **Iª EN 863 II classe** Taglia: 52/M 54/L 56/XL 58/XXL

PRESTAZIONI: Questi indumenti sono adatti **ESCLUSIVAMENTE** per attività che comportino **RISCHI MINIMI** e che non richiedano un livello di protezione superiore a quello previsto per i Dispositivi di Protezione Individuale appartenenti alla **categoria** **Iª** come definite nel Decreto Legge n.475 del 4.12.1992.

RISCHI: Questi indumenti **NON** sono adatti per:

- impieghi in condizioni eccezzionali o estreme
- tutti gli impieghi previsti per i Dispositivi di Protezione Individuale di II e III categoria definite nel Decreto Legge n.475/92.

IDENTIFICAZIONE E SCELTA: La scelta dell'indumento adatto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI idoneo ed adeguato è a carico del Datore di Lavoro. Pertanto è opportuno verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità delle caratteristiche di questo indumento alle prorie esigenze.

IMPIEGO: indumento da indossare in operazioni di bonifica, disinfestazione e rimozione di nidi di insetti da parte di personale addestrato dove si possono verificare contatti con sciami di insetti. Fornisce protezione dall'azione meccanica della puntura di insetto secondo la normativa EN 863 livello 2, con un risultato di resistenza di 21 N, e dal contatto con insetticidi specifici. Lo scopo del DPI e quello di evitare il contatto di insetti (api, vespe, calabroni) con il corpo ed il viso dell'operatore.
La tuta in oggetto risponde alle specifiche contenute nella norma europea EN ISO 13688 requisiti prestazionali generali per ergonomia, innocuità, taglia, progettazione, invecchiamento, compatibilità e marcatura, EN 343 fornisce protezione contro precipitazioni quali pioggia o neve, nebbia e umidità. L., EN 863 indumenti di protezione perforazione

AVVERTENZE: Da non farne altro uso se non quello per cui e stato realizzato il DPI. Prima dell'uso effettuare un controllo visivo dell'articolo, per accertarsi dello stato di incolumità ed in particolare che sia in perfette condizioni, pulito ed integro. Qualora vi fossero danneggiamenti visibili (scuciture,rotture) l'indumento deve essere sostituito. La tuta deve essere sempre utilizzata in abbinamento con l'elmetto PS53 e i guanti 660, e con stivali.
L'indumento risponde alle caratteristiche di sicurezza solo se perfettamente indossato come da nostre indicazioni, oltre ad essere in perfetto stato di conservazione.
La durata del DPI è in funzione del tipo di usura a cui è stato sottoposto e non è possibile prevedere a priori ad una data di scadenza. E' necessario per tanto monitorare lo stato di efficienza dell'indumento controllando lo stato di usura.

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni e/o conseguenze derivanti da un utilizzo improprio.

ISTRUZIONI PER L'IMMAGAZZINAGGIO E LA MANUTENZIONE: Immagazzinare nell'imballo d'origine, al riparo della luce. L'indumento deve essere conservato in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possano causare l'alterazione delle caratteristiche.

Modalità di indossamento

Fissare il casco all'interno del cappuccio, aprire la cerniera, infilare le gambe, indossare gli stivali avendo cura di far sormontare la ghetta interna sugli stessi , sigillare con l'ausilio di un nastro adesivo il lembo esterno del pantalone sullo stivale. Infilare le maniche , indossare il cappuccio con il caschetto avendo cura di regolarselo correttamente sul capo, chiudere la cerniera sino alla sommità ed indossare i guanti in dotazione, facendo attenzione che non rimangano aperture durante l'accoppiamento sulla ghetta interna , posizionare i polsi elastici sopra i guanti. Posizionare la visiera retinata al cappuccio facendo attenzione che aderisca perfettamente senza lasciare pieghe o fessure.

NOTA INFORMATIVA DEL FABBRICANTE

MARCATURA:
All’interno del capo trovate cucita una etichetta recante la seguente marcatura:

PULIZIA:
Vedere le istruzioni sulla etichetta cucita all’interno

SMALTIMENTO:
Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti posono essewre smaltiti come normali rifiuti tessili. In caso contrario attenersi alle disposizioni legislative vigenti in materia di smaltimento rifiuti

MARCATURA CE CHE ATTESTA LA CONFORMITA’ AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA PREVISTI DALLA DIRETTIVA 89/686/CEE

L’indumento è stato sottoposto alla prova di protezione alla perforazione, secondo la norma UNI EN 863:1997 rapporto di prova N. 18RA05858 effettuato in data 04/05/2018 dal C.T.C. Busto Arsizio (VA) LAB N° 0033

3094 numero di notifica dell’ente europeo che ha effettuatop l’esame CE EN 343 / EN ISO 13688