



Guanto GPSP EN 659 per squadre antincendio



Guanto 5 dita realizzato e progettato per garantire una buona protezione contro il calore e le fiamme.

In pelle bovina idrorepellente, interamente foderati in pile di cotone / aramide; manichetta in pelle scamosciata grigia con chiusura a velcro.

Nastro elastico all'interno della zona superiore del polsino.

Filato cucito naturale 100% poliammide, dotato di protezioni arteriose.

Lunghezza: da 340 a 400 mm. circa.

Taglie disponibili: dalla 6 alla 11.

La marcatura CE apposta su questo guanto è in conformità ai requisiti della direttiva europea n° 2016/425 sui DPI.

Il guanto è certificato:

DPI di III cat.

EN 21420: 2020 - requisiti generali :

- Comfort e destrezza: 5

EN 388 :2016 + A1: 2018 - livelli di prestazione per rischi meccanici :

- Abrasione: 3
- Taglio: 3
- Strappo: 3
- Perforazione: 3

EN 407 :2020 - livelli di prestazione per rischi termici :

- Comportamento al fuoco: 4
- Calore di contatto: 1
- Calore convettivo: 3
- Calore radiante: 3
- Spruzzi di metallo fuso: 4

EN 659: 2003 + A1: 2008 - guanti per Vigili del Fuoco

Limiti di protezione: non utilizzare per manipolare oggetti con una temperatura superiore a 250 °C.
Non usare per manipolare prodotti chimici.

Cod. 80.0302.058