



Miscelatori Schiuma di linea UE - TFT



Dotato di attacchi da 1.5" F x 1.5" M , completo di tubo aspirante e selettore di miscelazione rotante, con posizioni di: chiusura (OFF) e miscelazione al **0,25% - 0,5% - 1% - 3% - 6%**. Realizzato in una lega di alluminio anticorrosione, è estremamente piccolo e leggero. Peso (senza raccordi): Kg. 2,00 – progettato per un facile utilizzo con i guanti.

Caratteristiche

Indicatori di percentuale miscelazione realizzati sulla testa del miscelatore, facili da selezionare e semplici da leggere, consentono la miscelazione accurata di vari schiumogeni con percentuali variabili da 0,25% al 6%.

Il miscelatore è dotato di tubazione di aspirazione con terminale in acciaio inox.

Progettato per l'utilizzo con tutti i tipi di schiume, è particolarmente indicato per i nuovi schiumogeni di classe A-B a basse percentuali di miscelazione. Il miscelatore presenta due caratteristiche uniche nel suo genere: il pulsante funzione "Backslash" consente un facile lavaggio del residuo schiuma dal miscelatore, assicurando un'ottima funzionalità durante l'operazione successiva; funzione "Quick Release Locker": consente al corpo miscelatore di essere staccato dalla testa di dosaggio per una facile manutenzione e pulizia.

La pressione ottimale di utilizzo è 10/11 bar. Pressione minima: 8 bar.

Disponibili nelle seguenti portate:

UE-060 da **227 litri / minuto** – cod. **10.0112.045**

UE-095 da **360 litri / minuto** – cod. **10.0112.046**

UE-125 da **473 litri / minuto** – cod. **10.0112.047**

Versione *maxi* con attacchi da 2.5" F x 2.5" M e miscelazione al **0,5% - 1% - 3% - 6%**.

Disponibili nelle seguenti portate:

UE-250 da **945 litri / minuto** – cod. **10.0112.049**

UE-350 da **1325 litri / minuto** – cod. **10.0112.048**

GARANZIA 5 ANNI