



## MONITOR BLITZ FIRE TFT



Il monitor BLITZ FIRE ha una portata di erogazione **da 400 litri sino a 2000 litri al minuto** con una gittata massima di 61 mt. Il monitor è stato progettato in modo da ridurre al massimo tutti gli attriti di ingresso e di uscita eliminando per tanto la totalità delle perdite di carico.

Il monitor ha una regolazione in altezza variabile da **+10° fino a +46°**, e nella versione **HE** sino a **+86°**

Il movimento manuale orizzontale ha un angolo di lavoro sull'asse centrale di 20° per un raggio totale di 40°.

Il monitor può essere fornito anche nella versione a brandeggio automatico, auto oscillante mod. **OSC**

Dotato di una valvola a cassetto brevettata che oltre a regolare il flusso di uscita del monitor presenta al suo interno una speciale **valvola di sicurezza** che interrompe il flusso d'acqua non appena il monitor perde di stabilità dal terreno.

Possibilità di montare 3 tipi diversi di ugello: automatico, portata fissa, o a pressione variabile, tutti con pressione di lavoro **da 7 a 20 bar**, regolazione del getto pieno, frazionato, nebulizzato.

Il monitor anche durante l'utilizzo può effettuare l'operazione di spurgo per espellere eventuali impurità all'interno dell'ugello erogatore.

Dotato di gambe stabilizzatrici ripiegabili con punte in acciaio temperato che ne garantiscono uno stabile posizionamento a terra.

Il monitor è dotato di una maniglia posizionata sotto la testa erogatrice per consentirne un facile trasporto una volta richiuse le due gambe laterali.

L'alimentazione del monitor avviene tramite un attacco snodato da **2,5"**.

Il monitor viene fornito completo di una staffa in acciaio inox per il suo fissaggio al mezzo e da una fune di sicurezza da utilizzarsi come ulteriore sicurezza in caso di perdita di stabilità del monitor.

Il monitor ha un peso di 13,6 kg. compreso di testa e raccordo.

Realizzato in acciaio (gambe di supporto e staffa) e in una speciale lega di alluminio anodizzata, resistente alla soluzione marina e agli agenti atmosferici (corpo monitor e testa).

Il monitor può erogare schiuma anche senza l'ausilio di adattatori.

**GARANZIA 5 ANNI**