



## *Monitore Portatile TFT Crossfire®*



### Crossfire Portable Monitor.

Monitor only with Safe-Tak base and mounting bracket.

The Crossfire monitor is the most versatile master stream appliance ever offered to the fire service. Its lightweight, compact design and unique quick-release swivel joint allow for a faster and safer stream deployment in the portable attack mode. The **Safe-Tak 1250** utilizes the revolutionary, patent pending Safe-Tak "flow safety valve". Should the monitor lose contact with the ground surface, the Safe-Tak will automatically reduce flow to the monitor. This safety feature reduces the risk of injury from an out-of-control appliance. The connection is easy, positive and visually verified. When in use, the release is "locked out" by water pressure.

### Monitor portatile Crossfire.

Monitore con base Safe-Tak e staffa di montaggio.

Il monitor Crossfire è l'apparecchio Master Stream più versatile mai offerto al servizio antincendio. Il suo design leggero e compatto e l'esclusivo snodo a sgancio rapido consentono una distribuzione del flusso più rapida e sicura nella modalità di attacco portatile. Il monitor utilizza la rivoluzionaria "valvola di sicurezza di flusso" **Safe-Tak** che non appena il monitor perde il contatto con la superficie del terreno, Safe-Tak riduce automaticamente il flusso dell'acqua verso il monitor. Questa funzione di sicurezza riduce il rischio di lesioni da un apparecchio fuori controllo.



- Large 3.25" (83 mm) waterway which lets the Crossfire deliver up to **1,250 gpm** with low friction loss
  - Monitor top and base are hardcoat anodized aluminum with TFT-powder coat finish inside and out
  - Horizontal rotation is securely locked with a simple lever and position can be visually confirmed
  - Only seven turns of the hand wheel change the discharge elbow from vertical to the stop elevation
  - Includes highly visible pressure gauge and built-in automatic drain valve
  - Standard outlet thread is male **2.5"** (64 mm) NH
  - 22"l x 14"w x 14"h (56 cm x 36 cm x 36 cm) (monitor only)
  - Weighs 17lbs. (7.5 kg) (monitor only)
  - 2.5" outlet (65 mm)
- 
- Condotta idrica da 3.25" (83 mm) che consente a Crossfire di erogare fino a **4500 l/min** con una bassa perdita di portata
  - La parte superiore e la base del monitor sono in alluminio anodizzato duro con una verniciatura speciale a polvere sia all'interno che all'esterno
  - La rotazione orizzontale è bloccata in modo sicuro con una semplice leva e la posizione può essere confermata visivamente
  - Solo sette giri del volantino cambiano l'inclinazione del monitor
  - Dotato di manometro ad alta visibilità e valvola di scarico automatica incorporata
  - Il filetto di uscita standard è maschio da **2,5"** (64 mm)
  - Dimensioni: 56 cm x 36 cm x 36 cm (senza testa)
  - Peso: 7,5 kg (solo monitor)
  - Uscita: da 2,5 "(65 mm)

The Safe-Tak Portable Base is supplied with either **two clappered swivel inlets** or with a single full-time swivel inlet. The stainless steel, carbide-tipped base support legs can be folded to easily fit inside a small apparatus compartment, or for carrying pre-connected to a hose line. Includes a safety tie down strap with attached storage cap.

La base portatile Safe-Tak è fornita di **due ingressi girevoli** con valvola a clapet, oppure con un singolo ingresso girevole. Le gambe di supporto in acciaio inossidabile con base in metallo duro possono essere piegate per adattarsi facilmente all'interno di un veicolo per il suo trasporto. Il monitor Include un cinturino con laccetto di sicurezza con cappuccio di protezione attaccato.

