Completo Avvicinamento 5 pezzi foderato ST 502

Completo realizzato in tessuto alluminizzato internamente foderato; composta da:

GIACCA ST502 con sacca posteriore per alloggiare il dispositivo di respirazione (autorespiratore). Apertura anteriore, chiusura interna tramite sottofinta fermata da Velcro® F.R. e da bandella di protezione chiusa a sua volta con Velcro® F.R. Collo alla coreana trapuntato e coibentato, maniche ad ampio giro.

PANTALONE ST501 con patta anteriore con chiusura a mezzo Velcro® F.R.; bretelle elasticizzate e regolabili, apertura a soffietto sul fondo gamba chiusa con Velcro® F.R.

CAPPUCCIO S111 integrale coibentato con fodera in tessuto. Conforme per l'impiego con maschera pieno facciale e gruppo erogatore; dotato di visore panoramico (sostituibile) in Policarbonato dorato o trasparente da 4 mm. certificato EN 166 - EN 136; casco interno regolabile a norma EN 397. Con bretelle ascellari elasticizzate e chiusura regolabile a mezzo Velcro® F.R.
Taglie: Taglia unica.

CALZARI S151 internamente coibentati con fodera in tessuto. Suola in 100% para-aramidico rinforzata e chiusura sul retro tramite Velcro® F.R. Cuciture in filo di Kevlar®.
Taglie: Taglia unica.

GUANTO S50/35 anticalore a 5 dita.
Dorso e manichetta in tessuto 100% alluminizzato SAFAL GREEN trapuntato con fodera in tessuto; palmo in tessuto 85% fibra para-aramidica 15% poliammide accoppiato a feltro 50% viscosa FR e 50% clorofibra. Cuciture con cucirini di Kevlar.
Taglie: Taglia unica (10).
Conformità: EN 420 - EN 388 (2 5 4 3 C X) - EN 407 (4 3 3 4 4 4)

Il completo viene fornito in un **borsone** in PVC nero oppure in valigia rigida a tenuta stagna (su richiesta).

Taglie disponibili: S / M / L / XL / XXL / 3XL

Completo realizzato in due possibili tessuti alluminizzati:

- SAFAL GREEN da 340 gr. (50% para-aramidico 50% Panox®), internamente coibentati con tessuto OXISTOP da 325 gr.: **cod. 80.0106.132** SG+OXI
- SAFAL EVO da 460 gr. (70% para-aramidico 30% Twaron), con fodera in tessuto 100% cotone FR da 160 gr.: **cod. 80.0106.159** SE

Conformità: **EN 11612: 2015 - DPI di III categoria**

Livello di protezione: **A1-B2-C4-D3-E3-F2**

Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.