



## Guanto Anticalore S50



Guanto anticalore a 5 dita con palmo, dorso e manichetta così composto:

**Palmo** in tessuto 85% fibra para-aramidica (Kevlar) e 15% poliammide accoppiato a feltro 50% viscosa F.R. e 50% clorofibra. Foderato in tessuto TNT ignifugo.

**Dorso e manichetta** realizzati in due possibili tessuti alluminizzati:

- SAFAL GREEN da 340 gr. (50% para-aramidico 50% Panox®), internamente coibentati con tessuto OXISTOP da 325 gr. composto da: feltro in fibra preossidata da 200 gr. trapuntato con fodera in tessuto 50% aramidico 50% viscosa FR da 125 gr. Cuciture con cucirini di Kevlar.
- SAFAL EVO da 460 gr. (70% para-aramidico 30% Twaron), con fodera in tessuto 100% cotone FR da 160 gr. Cuciture con cucirini di Kevlar.

Taglia unica (10) con variante lunghezza manicotto:

- |                                       |  |                       |
|---------------------------------------|--|-----------------------|
| - L. 35 cm. Codice 80.0301.028 SG+OXI |  | Codice 80.0301.050 SE |
| - L. 40 cm. Codice 80.0301.032 SG+OXI |  | Codice 80.0301.051 SE |
| - L. 45 cm. Codice 80.0301.036 SG+OXI |  | Codice 80.0301.052 SE |
| - L. 50 cm. Codice 80.0301.037 SG+OXI |  | Codice 80.0301.053 SE |
| - L. 60 cm. Codice 80.0301.038 SG+OXI |  | Codice 80.0301.054 SE |

Conformità SG + OXI :

EN 21420 - 1 (destrezza)  
EN 388 - 2 5 4 3 C X  
EN 407 - 4 3 3 4 4 4  
DPI di III Categoria

Conformità SE :

EN 21420 - 1 (destrezza)  
EN 388 - 2 4 4 3 X X  
EN 407 - 4 2 3 4 4 4  
DPI di III Categoria

