


Lance per sistemi CAFS - *TFT VORTEX & FP100*



Lancia modello **VORTEX SVFG** realizzata in alluminio anodizzato con valvola a sfera regolata da maniglia in materiale plastico.

Attacco da 1.5" F girevole, testa filettata per innesto ugelli di vari diametri da 12,16, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32 mm.

Caratterizzata da un particolare meccanismo azionato dalla rotazione della testa, aumenta la turbolenza all'interno della camera di passaggio modificandone il getto della schiuma da concentrato a più aperto. Pressione massima di esercizio: 20 bar.



Model #	ORIFICE	Model #	ORIFICE
FSS5	1/2" (12mm)	FSS9	1" (25mm)
FSS6	5/8" (16mm)	FSS3	1-1/16 (27mm)
FSS7	3/4" (19mm)	FSS10	1-1/8" (28mm)
FSS8	7/8" (22mm)	FSS4	1-3/16" (30mm)
FSS12	15/16" (24mm)	FSS11	1-1/4" (32mm)



Lancia modello **FP100** realizzata in alluminio anodizzato con valvola a sfera regolata da maniglia in materiale plastico.

Attacco da 1.5" F girevole, testa filettata per innesto ugelli di vari diametri da 16, 22, 24, 25, 28, 30 mm.

GARANZIA 5 ANNI