



Lancia alte portate selezionabile mod. THUNDERFOG



Lancia a portata selezionabile modello *THUNDERFOG*.

Con cinque impostazioni di flusso: 360 - 470 - 570 - 750 - 950 l / min a 7 bar.

Realizzata in materiali leggeri: alluminio anodizzato con rivestimento duro.

Testa a denti fissi rivestita in gomma morbida antiurto con regolazione dei getti: pieno, frazionato, nebulizzato.

Sede valvola posteriore a cambio rapido e sistema *slide valve* in acciaio inossidabile.

Impugnatura a pistola con leva di apertura e chiusura.

Certificazione NFPA / FM.

La lancia è dotata di attacco femmina da 2.5" (UNI 70)

Su richiesta attacco femmina da 1.5" (UNI 45).

Cod. 10.0302.027

(cod. TFT: JTS250PE)



Lancia alte portate a doppia impugnatura mod. THUNDERFOG PLAYPIPE



La lancia a doppia impugnatura più piccola e compatta disponibile sul mercato, compatibile per l'uso su linee da 64 mm o 76 mm (2,5" o 3").

Lancia a portata selezionabile con cinque impostazioni di flusso: 360 - 470 - 570 - 750 - 950 l / min a 7 bar.

Realizzata in alluminio anodizzato duro, ad alta resistenza soluzioni chimiche e saline. Testa a denti fissi rivestita in gomma morbida antiurto con regolazione dei getti: pieno, frazionato, nebulizzato.

Sede valvola posteriore a cambio rapido e sistema *slide valve* in acciaio inossidabile.

Con leva di apertura e chiusura.

Maniglie laterali per doppia impugnatura, progettata per ridurre la fatica degli operatori, consente l'utilizzo in coppia.

Certificazione NFPA / FM.

La lancia è dotata di attacco femmina da 2.5" (UNI 70).

Cod. TFT: JTS250PPF