



## UGELLI MAX PER MONITORI

### *MAX - MATIC*



Ugello a controllo automatico della pressione con una portata di 400-2000 l / min.

L'ugello ha la sua resa migliore a una pressione standard di 7 bar. Il flusso dell'acqua si può regolare ruotando la testa ottenendo un getto pieno o un getto nebulizzato sino a 120 °. Un'ulteriore rotazione apre l'ugello al massimo per consentire il lavaggio interno al fine di eliminare eventuali detriti introdotti con l'acqua anche di dimensioni considerevoli (10 mm). Realizzato in alluminio anodizzato duro con protezione in gomma antiurto. L'ingresso standard è di 2,5" NH (64 mm) femmina con ghiera rotante.

### *MAX - FORCE*



Ugello con portate da 400-2000 l / min. L'ugello può essere regolato con una pressione di esercizio standard 7 bar, o in modalità bassa pressione a 4 bar, ruotando una manopola posizionata sulla parte anteriore dell'ugello.

Il flusso dell'acqua si può regolare ruotando la testa ottenendo un getto pieno o un getto nebulizzato sino a 120 °. Un'ulteriore rotazione apre l'ugello al massimo per consentire il lavaggio interno al fine di eliminare eventuali detriti introdotti con l'acqua anche di dimensioni considerevoli (10 mm). Realizzato in alluminio anodizzato duro con protezione in gomma antiurto. L'ingresso standard è di 2,5" NH (64 mm) femmina con ghiera rotante.

### *MAX - FLOW*



Ugello con portata fissa 2000 l/min, ideale per l'utilizzo in presenza variazioni di pressione estreme. L'ugello funzionerà con pressioni fino 2 bar.

Il flusso dell'acqua si può regolare ruotando la testa ottenendo un getto pieno o un getto nebulizzato sino a 120 °. Un'ulteriore rotazione apre l'ugello al massimo per consentire il lavaggio interno al fine di eliminare eventuali detriti introdotti con l'acqua anche di dimensioni considerevoli (10 mm). Realizzato in alluminio anodizzato duro con protezione in gomma antiurto. L'ingresso standard è di 2,5" NH (64 mm) femmina con ghiera rotante.

***GARANZIA 5 ANNI***