

Misuratori di portata SHO-FLOW® BLUETOOTH di TFT



SHO-FLOW® Bluetooth® è un misuratore di portata d'acqua progettato per l'installazione tra due manichette con raccordi da 1.5" (38 mm) o 2.5" (65 mm). Sono disponibili tre modelli a seconda della portata desiderata. Qualsiasi operazione di antincendio, addestramento o di collaudo che utilizza lance o manichette è un'applicazione per il flussimetro SHO-FLOW Bluetooth.

Utile per monitorare il consumo di acqua e segnalare eventuali mal funzionamenti come parte dell'addestramento dei Vigili del Fuoco.

SHO-FLOW non ha cavi da collegare, e non ha bisogno di batterie. Il misuratore di portata funziona infatti tramite una turbina alimentata dal passaggio di acqua. A partire da una portata minima – 200 lt/min – la turbina genera automaticamente l'energia sufficiente per stabilire una connessione Bluetooth a qualsiasi dispositivo cellulare, il quale mostrerà la portata d'acqua che scorre nelle manichette in tempo reale.

L'utilizzatore specifica l'unità di misura con cui visualizzare la portata: GPM, L/MIN, GPS o LPS.

L'App SHO-FLOW Bluetooth è disponibile per il Download gratuito nelle App Store di Apple o Android.

CARATTERISTICHE E MODELLI DISPONIBILI :

Modello	Portata selez.	Attacco	Peso (kg)	Lunghezza (cm)
SHO-FLOW 1	200-1150 l/min	1.5" F x 1.5" M	1,2	15,5
SHO-FLOW 2	400-2000 l/min	2.5" F x 2.5" M	2,0	18,8
SHO-FLOW 2 PLUS	2000-5000 l/min	2.5" F x 2.5" M	2,0	18,8

GARANZIA 5 ANNI