



GUANTO DYNAMIC GRIP VVF EN 659 [MED]



EN 659: 2003 +A1:2008/AC:2009 0161

Guanto cinque dita antincendio certificato per Vigili del Fuoco.

Dorso in nappa bovina da 1,3 - 1,5 mm resistente alla fiamma; palmo, pollice e parte dell'indice in KR 610 tessuto 100% para-aramidico con rivestimento polimerico ad alta resistenza ad abrasione, perforazione e taglio.

Alto livello di permeabilità all'acqua e agli agenti chimici conforme alla norma EN 388: 2003.

Manichetta in crosta con polso elasticizzato, rinforzo proteggi arterie; alamaro sulla manichetta regolabile con velcro F.R., banda riflettente gialla da 25 mm ignifuga.

Guanto interno in maglina 100% Kevlar, fodera manichetta in tessuto 50% aramide 50% viscosa FR. Membrana interna in 100% poliestere traspirante.

Tutte le cuciture sono realizzate con filato di Kevlar.

Taglie: dalla 8 alla 12

Colore: nero inserti gialli A.V.

Lunghezza: 38 cm.

Il guanto è certificato:

- EN 420: 2003 + A1:2009
- EN 659: 2003 + A1:2008/AC:2009 - DPI di III cat.
- Direttiva SOLAS (MED)

Livelli prestazionali: abrasione 4 - taglio 2 - strappo 3 - perforazione 3
fiamma 4 - calore convettivo 4 - destrezza 5

Codice 80.0302.062

