



NUOVA TUTA ANTINCENDIO BOSCHIVO COMBAT



Tuta intera modello **COMBAT** realizzata in tessuto intrinsecamente ignifugo, Rip-Stop (anti-strappo) IOR (idro oleo repellente). Composizione: 93% meta-aramide, 5% para-aramide, 2% fibra antistatica da 180 gr/mq. **Oeko-tex®**.

Tuta in un solo pezzo con maniche di tipo “a giro” per garantire il massimo della mobilità delle braccia, rinforzi con raddoppio di tessuto in prossimità dei gomiti e avambracci, elastici stringi polso. Collo alto tipo AMERICA (alta protezione) con chiusura paragola con alamaro fermato da Velcro® F.R.

Chiusura anteriore con cerniera in ottone a doppio cursore protetta da finta esterna bloccata con tratti di Velcro® F.R. e sottofinta interna.



La tuta dispone di n.1 tasca porta radio applicata sul petto chiusa con alette fermate da Velcro® F.R., doppio alamaro applicato sul petto con speciale chiusura in velcro per torcia.

N. 2 ampie tasconi cosciali a triplice soffietto chiusi da aletta fermata da Velcro® F.R.

Protezione maggiorata con raddoppio di tessuto in prossimità del ginocchio e nella zona inguinale. Fianchi elasticizzati.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Soffietto sul fondo gamba elasticizzato e chiusura con cerniera in ottone protetta da finta bloccata con Velcro® F.R., bordo anti-usura in Kevlar siliconato al carbonio.

La tuta è corredata da bande gialle certificate a prestazioni combinate (fluorescenti e retroriflettenti) di altezza cm. 5 posizionate su: doppio giro-manica, giro torace e doppio giro-gamba.

Le cuciture sono state realizzate interamente con cucirini in meta-aramidico, cuciture strutturali a doppio ago.



Taglie disponibili: S - 3XL

Colori disponibili : Blu Navy (banda gialla) cod. 80.0104.046
 Arancio (banda gialla) cod. 80.0104.047
 Bicolore Blu/carré giallo (banda gialla) cod. 80.0104.048

Personalizzazioni su richiesta.

Certificazioni:

UNI EN ISO 13688: 2022 - *requisiti generali*

UNI EN ISO 15384: 2022 - *protezione contro incendi boschivi*

UNI EN ISO 11612: 2015 (A1/A2, B1, C1) - *rischi termici*

UNI EN 1149-5: 2018 - *anti-staticità*

DPI di III categoria



Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.