

Vasche Autoportanti



Descrizione

Il serbatoio flessibile, con pianta circolare e con bordo superiore galleggiante, è costruito in PVC spalmato. Il serbatoio è ripiegabile e immagazzinabile, dopo l'uso, in spazi particolarmente ridotti.

Destinazione d'uso

Il serbatoio flessibile è adatto al contenimento di acqua.

Il suo impiego è particolarmente indicato quando l'installazione di serbatoi rigidi permanenti non sia conveniente.

Temperatura di esercizio: +60°C.

Condizioni di stoccaggio: -10°C +60°C.

Capacità standard: da 1 a 20 m³.

Accessori compresi

- Valvola da 2 pollici per il carico.
- Scarico con portagomma da 60 mm.
- Kit per riparazioni.

Accessori opzionali (a parte)

- Telone di appoggio.
- Borsone di trasporto.
- Coperchio.



Codice	Capacità (m3)	Diametro A (mt.)	Diametro B (mt.)	Altezza H1 (mt.)	Peso (kg.)
10.1101.001	1	1	1,75	0,60	18
10.1101.002	3	1,90	2,55	0,85	32
10.1101.005	5	2,10	3,05	1,00	39
10.1101.010	8	3,00	3,80	1,00	42
10.1101.006	10	3,50	4,25	1,00	47
10.1101.004	12	4,00	4,80	1,00	54
10.1101.008	15	4,70	5,20	1,00	64
10.1101.007	20	5,00	6,05	1,00	71

