



Vasca mobile componibile a struttura rigida



Vasca mobile componibile a struttura rigida (piedritti divisibili), forma poligonale a:

6 lati - fino a 3500 litri

8 lati - da 6000 ad 8000 litri

12 lati - da 12000 ad 20000 litri

16 lati - da 30000 litri

Volumi disponibili da 1.000 litri a 42.000 litri.

Disponibile versione con imbottitura del bordo per la protezione superiore del telo.

TELO termosaldato in unico pezzo

Tessuto di supporto (DIN 60 001) PES (Poliestere)

Spalmatura PVC (privo di cadmio)

Finissaggio laccato lucido

Spessore > mm 0,55

Peso (DIN EN ISO 2286-2) > gr/mq. 650

Resistenza allo strappo e lacerazione

Resistenza al freddo, caldo ed alla fiamma

FUSIONI (giunti superiori di collegamento e piattelli di appoggio inferiori) in lega leggera

UNI 5079, con anodizzazione elettrocolore

TELAIO scomponibile in lega leggera con trattamento antiossidante

Tubolare estruso dimensioni esterno/interno mm. 40/32

Durezza HB 100 +/- 5%

Trattamento antiossidante con anodizzazione colore argento.



La vasca è fornita completa di :

- scarico di fondo con rubinetto a saracinesca uscita UNI 45 (il rubinetto è agganciabile al telo per mezzo di un raccordo Storz manovrabile a mani nude)
- tubo sagomato per il carico dall'alto raccordato UNI 45
- marsupio con spinotti di sicurezza per l'assemblaggio del telaio
- borsa porta rubinetto
- borsa portatelo e portatelaio

Accessori a richiesta :

- raccorderia UNI 70
- raccorderia Storz
- secondo scarico UNI oppure Storz
- tappeto (confezionato con lo stesso tessuto del telo)

Il telo è personalizzabile con loghi e/o scritte.

La vasca è costruita nel rispetto delle seguenti norme :

Direttiva 2006/42/CE

Direttiva 2001/95/CE

UNI EN ISO 12100-1:2010

