



# LANCE PN - SAFCO



“  
Le lance perforanti SAFCO offrono agli operatori una soluzione efficace  
e soprattutto economica per affrontare questa problematica.  
”

#### SAFCO ITALIA S.r.l.

Via B. Castelli, 45/47/49  
25064 Gussago (BS) IT  
T.+39.030.3733937 / F. +39.030.318656  
E. [info@safcoitalia.net](mailto:info@safcoitalia.net)  
P.IVA e C.F. 02572790984



[safcoitalia.net](http://safcoitalia.net) / [saf-tex.com](http://saf-tex.com)

LANCE PERFORANTI PN-SAFCO



## LANCE PERFORANTI PN-SAFCO

Spegnere incendi di tetto ventilato è complesso, le nuove tecniche di costruzione relative i tetti ventilati isolati delle nuove abitazioni a risparmio energetico, hanno portato nuove problematiche da affrontare e risolvere.

L'intercapedine veicola i fumi caldi nella camera di ventilazione, e le tecniche o i sistemi di spegnimento utilizzati fino ad ora non sono più efficaci.

Le lance perforanti SAFCO offrono agli operatori una soluzione efficace e soprattutto economica per affrontare questa problematica.

L'acqua nebulizzata ha il potenziale per assorbire rapidamente il calore da fiamme e fumo caldi riducendo il volume del fumo. Uno strato di fumo più freddo rallenterà la propagazione del fuoco e potenzialmente consentirà una rapida ventilazione dell'edificio.

Una ventilazione rapida e corretta ridurrà i gas tossici e la minaccia termica per le potenziali vittime riducendo i danni da fumo all'edificio. Il sistema PN-SAFCO può prevenire comportamenti imprevedibili dell'incendio a causa della ventilazione errata che potrebbe aumentare la pericolosità delle fiamme.

### INFORMAZIONI RAPIDE SUL SISTEMA PN-SAFCO

- *Prodotto in Italia*
- *Portata massima 70 litri al minuto.*
- *Utilizzabili anche con schiumogeno di classe A.*
- *2 diversi modelli di ugello, a getto chiuso o nebulizzato.*
- *Pressioni di lavoro degli ugelli da 6 a 50 bar.*
- *Lunghezze per le lance: 0,50 mt.*
- *Solo 1,1 kg di peso.*
- *Dimensioni di ingombro molto contenute.*



## LANCIA A GETTO CHIUSO

**Pressione dell'ugello utilizzabile:**

da 6 a 50 bar. Portata max: 70 lpm.

**Modello di ugello:**

STRETTO con una nebbia di 25 gradi.

**Peso:** 1,2 kg.


**Lunghezza:** 0,52 mt.

**Diametro della lancia:** 18 mm.

**Materiali:** ottone cromato, acciaio inossidabile.

**Attacco alimentazione:** 1" femmina.

Codice: 10.0302.023



## LANCIA NEBULIZZATRICE

**Pressione dell'ugello utilizzabile: d**

a 6 a 50 bar. Portata max: 70 lpm.

**Modello di ugello:**

AMPIO con una nebbia di 120 gradi.

**Peso:** 1,2 kg.


**Lunghezza:** 0,52 mt.

**Diametro della lancia:** 18 mm.

**Materiali:** ottone cromato, acciaio inossidabile.

**Attacco alimentazione:** 1" femmina.

Codice: 10.0302.024



## SACCA DI TRASPORTO

Sacca a tracolla realizzata in tessuto resistente per trasportare e conservare fino a tre lance, un collettore 4 vie, una mazzetta da 2 kg e una punta di 2 x 60 cm.

**Peso:** 0,7 kg.

**Lunghezza:** 0,61 mt.

**Larghezza:** 0,28 mt.

**Materiali:** PVC

Codice: 10.0307.028



## IMPUGNATURA ERGONOMICA

Impugnatura ergonomica servo assistita completa di innesti rapidi, realizzata per il collegamento ai sistemi A.P. (moduli antincendio).

**Pressione di esercizio:** 350 bar.

**Portata:** 45 lpm.

**Resistenza alla temperatura:** 160° gradi

Codice: 10.0307.026



Le lance possono essere corredate su richiesta dei seguenti accessori :

## COLLETTORE

**Pressione di esercizio:** da 6 a 50 bar

**Peso:** 2 kg.

**Lunghezza:** 0,14 mt. senza raccordi.

**Larghezza:** 0,20 mt. senza raccordi.

**Materiali:** acciaio inossidabile e ottone.

**Alimentazione e mandate:** 1" maschio, n. 3 mandate con valvola a sfera 1" femmina.

**Raccorderia:** a richiesta UNI 25, STORZ 25, innesti rapidi A.P. x Moduli

Codice: 10.0407.020

Il collettore è un modo pratico per fornire fino a tre lance acqua da una singola manichetta.



## KIT INCENDIO TETTO VENTILATO

Progettato per incendi tetti ventilati contenente:

- 1 x lancia 0,50 mt. di attacco
- 2 x lance 0,50 mt. nebulizzatrici
- 1 x collettore
- 1 x sacca porta materiali
- 1 punta da trapano 20 x 600

**Peso kit:** 9,0 kg.

Codice: 10.0407.020

## PUNTA TRAPANO

Punta per casseforme 20 X 600 mm.

Tutti le lance e il collettore sono privi di raccorderia. Su specifica richiesta possono essere forniti completi dei seguenti attacchi PN 40: UNI 25 FG – STORZ 25 – Innesto rapido F.

